

## Release notes Isotools Designer X8

A partir de la version 2.0 d'Isotools Studio X8, le nouveau produit Isotools Designer X8 apparaît. Il permet de concevoir uniquement des décors XHTML compatibles avec Isotools Studio X8.

### >> Version 2.0 build 32 – kernel ID 430232

#### 1. Correction

[X8-3797] Appel de dynflow dans le body fonctionne à nouveau.

[X8-3790] Possibilité de définir la valeur de la balise hN pour le style d'un cadre.

[X8-3775] et [X8-3735] Méthode "contains" du type "string" : prise en compte du cas où la chaîne est à NULL.

Voici la sémantique adoptée :

a	b	a.contains(b)
NULL	quelconque	faux
quelconque (sauf NULL)	NULL	vrai

[X8-3837] Correction d'une incohérence entre l'algorithme sha1 côté ASP.Net et celui côté javascript.

[X8-3840] Amélioration du message de diagnostic (ITL)

### >> Version 2.0 build 30 – kernel ID 430230

#### 1. Evolution

[X8-3501] Nouvelle classe de style « Configuration du décor » permettant de fixer certains paramètres du décor (aujourd'hui la balise du titre de page mais sera enrichi par la suite). Voir l'article correspondant dans le wiki isotools : <http://wiki.isotools.fr/Configuration-de-decor.ashx>.

#### 2. Correction

[X8-3522] Correction du problème d'assembly déclaré dans un décor mais non diffusé.

[X8-3525] Pour produire du flot (texte ou balise) dans une itl:fonction, il faut désormais utiliser :

```
<itl:variable name="markup">  
...  
</itl:variable>
```

## >> Version 2.0 build 29 – kernel ID 430229

### 1. Evolutions

[X8-3453] Ajout de deux templates dans la classe usr:user avec les modes modifyaccount-preprocessing et modifyaccountpostprocessing pour ouverture avant et après le traitement du formulaire Mon Compte.

[X8-3457] Ajout de deux templates dans la classe usr:user avec les modes modifyaccount-preprocessing et modifyaccountpostprocessing pour ouverture avant et après le traitement du formulaire d'inscription.

[X8-3463] Possibilité de surcharger le template modal sdsnl-subscribe-mailToListAdmins.

## >> Version 2.0 build 28 – kernel ID 430228

### 1. Correction

[X8-3416] Correction de l'erreur dans la fonction ITL.prototype.transformSyntax.

## >> Version 2.0 build 26 – kernel ID 430226

### 1. Evolution

[X8-3347] Ajout d'une classe sur le message Un nouveau mot de passe vous a été envoyé par e-mail » permettant de personnaliser le style du message.

## >> Version 2.0 build 25 – kernel ID 430225

### 1. Correction

[X8-3341] Correction de l'erreur de generation lorsque itl:currency n'avait pas d'attribut format pourtant non obligatoire.

## >> Version 2.0 build 22 – kernel ID 430222

### 1. Correction

[X8-3229] Définition manquante de la méthode itl:delayedTranslate.

[X8-3254] Correction de l'erreur de compilation de itl:option avec un select constant.

## >> Version 2.0 build 20 – kernel ID 430220

### 1. Evolution

[X8-3177] Ajout de la fonction `absoluteLinkTo(nodeRef, render, params)` qui renvoie une URL absolue basée sur le `httpURL` déclaré dans la destination sans passer par la `link table`.

## >> Version 2.0 build 19 – kernel ID 430219

### 1. Evolution

[X8-3177] Ajout d'un sds `:submitbutton`.

## >> Version 2.0 build 16 – kernel ID 430216

### 1. Evolutions

[X8-2783] Ajout, en ASPX, de la fonction `toString` (et ses paramètres `d` pour `date`, `t` pour `time` ou `g` pour les deux) pour les objets de type `date`. Elle permet la simplification du formatage des dates utilisées dans un template ou un champ d'expression ITL.

[X8-3013] Nouveau type d'objets « `iso:staticImage` » ayant les propriétés `URL`, `width` et `height` et nouvelles fonctions pour accéder à ce type d'objet :

- `siteAlbumImage(string id, int? maxWidth, int? maxHeight)` renvoyant l'objet `iso:staticImage` correspondant à la ressource de l'album "id" et retaillé selon les contraintes de taille,
- `resourceImage(string resName, string fileName)` renvoyant l'objet `iso:staticImage` correspondant à l'une des images d'un élément "Ressource Images" d'un module ou décor.

[X8-3036] Possibilité d'ajouter un attribut `name` à l'instruction `itl:set`.

### 2. Corrections

[X8-3016] Suppression du code Google Analytics systématiquement ajouté dans les pages même lorsque l'option n'était pas activée dans la destination de diffusion du site.

[X8-3052] Correction de la surcharge de style non prise en compte lorsque le contexte « `all` » n'était pas précisé.

## >> Version 2.0 build 15 – kernel ID 430215

### 1. Nouveauté

- Nouvelle notion de ressources de type "ensemble d'images".
- Nouvelle méthode `toString()` pour les types numériques équivalente à la fonction native `Decimal.ToString` en ASPX (voir ce lien : <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fzeeb5cd%28v=VS.90%29.aspx>).
- 2 nouvelles fonctions du runtime javascript :
  - `isoYuiLoader.onBodyAvailable` : elle permet de lancer du code lorsque le `<body>` est disponible,
  - `isoYuiLoader.onBodyContentLoaded` : elle permet de lancer du code lorsque le contenu du `<body>` est disponible.

## 2. Evolution

**[X8-2985]** Possibilité de rendre le player « zoomifyer » transparent à l'aide de l'attribut wmode.

## 3. Corrections

**[ISV4-2334]** Correction du bug concernant la prise en compte des Ressources en ligne déclarées dans un décor.

**[ISV4-2472]** Correction de la génération de pages invalides quand la balise <head> du fond de page contenait un attribut de flow.

**[ISV4-2547]** Correction du bug de conservation du DOCTYPE dans le fond de page lorsqu'il est encodé en UTF-8.

**[X8-2939]** Média par défaut pour la création d'un décor par duplication est désormais XHTML.

**[X8-2940]** Révision du système de création d'un fond de page.